ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ R1, R2, R3, D1

Версия от 26.12.2014

Назначение изделия	1. Подача на радиоприемник команд на открытие-закрытие шлагбаума или ворот; 2. Метка-идентификатор в системе СКУД.
Кнопки	4 штуки с маркировкой «1», «2», «3», «4» (2 большие и 2 малые)
Коды кнопок	1000,0100,0010,0001
Рабочая частота	433,92 МГц
Мощность сигнала	10 мВт
Дальность действия	До 80 метров на открытом пространстве
Элемент питания	Пульты R1, R3, D1: 12В – 27А (LR27A, A27S, A27); Пульт R2: 12В – А23 (8LR23, ANSI-1181A, 3LR50, LRV08, K23A, MN21).
Ресурс микрокнопки (tact switch)	30000 циклов при 260 грамм-сила; 50000 циклов при 160 грамм-сила.
Размеры корпуса	Пульты R1, R3, D1: 30х55х13мм Пульт R2: 35х62х15мм
Материал корпуса	Пульты R1, R3, D1: пластик ABS + металл; Пульт R2: пластик ABS.
Чип	R1: HS1527 R2, R3: HCS301 D1: MC12
Совместимость с приемниками	1. UNIVERSAL-433; 2. R2, R3: Комплект СКУД "8000 USB"; 3. D1: CAME TOP, NICE FLO; R3: DH, AN-M.
Температурный режим	Эксплуатации: -40^0C … $+60^0$C Хранения: $+10^0$C … $+30^0$C

МАГАЗИН ВИДЕОРЕСУРС.РФ